-62 KV

.01→26F651

10^4 10^4 10^5 10^4 10^4 10^4 10^4 10^4

.01 .01 .01 .01

4E 3E 2E

+12 -12

F1

100 Ω 1W 10 Watt WW

+12.5KV

10^6

GL4C35

2000 .5

510^4

6.3V

STANCOR P4089

1B3GT8016

1.25V

IC-49648

Replaced with an EDI R3A3 Rectifier

GREEN LIGHT

TIME DELAY

RED LIGHT

115V 60~

8668 F.W.

To INTERLOCKED 115V 60~

15K DC 4.25 V

11.5 V

IC49648

520 Ω

500 uuf

IN52

1.N52

2700 Ω

COAX CABLE COUPLING

2000 | 60.00 .03

4 Holes Mtg. Dia. .172 CM-8572

TRIP SURGE GENERATOR

ELEMENTARY DIAGRAM

FIRST MADE FOR HC-2S-A2 CATHODE RAY OSCILLOGRAPH

BEGUN BY R.K. Tait Oct 15-47 TRACED BY

FINISHED BY R.K. Tait Oct 15-47 INSPECTED Oct 16 '47

GENERAL ELECTRIC WORKS SCHENECTADY

M-5112535

SKETCH

GL

PRINTS TO F 28 5-23 GL R

PRINTED IN U.S.A. FF-114 (12-40)